

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU) – Nr 1/2019 – ISTRICE IBETON 50 TWISTED

1. Kod identyfikacyjny produktu	ISTRICE iBETON 50 twisted
2. Descriptive product identification	Włókna polimerowe kształtowane, klasa II, długość 50 mm, średnica 0,40 mm
3. Przeznaczenie produktu budowlanego zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi, według oświadczenia producenta	Włókna polimerowe do zastosowań strukturalnych w betonie, torkrecie i zaprawach cementowych
4. Nazwa handlowa lub chroniony znak handlowy oraz adres producenta, zgodnie z art.11 par. 5	Fili & Forme s.r.l. Via del Lavoro 10
5. Jeżeli dotyczy, nazwisko pełnomocnika, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania z art. 122 par. 2	Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu budowlanego, o którym mowa w Aneksie V	System 1
7. Organ notyfikowany	Organem notyfikowanym jest Tecno Prove Ostuni - ITA N 0925 CE, który wydał świadectwo zgodności zakładowego system kontroli jakości produkcji na podstawie następujących elementów: - wstępnego badania typu - wstępnej kontroli zakładu produkcyjnego i zakładowego system kontroli jakości produkcji - monitoringu, oceny i próby ciągłości zakładowego system kontroli jakości produkcji

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie	660 N/mm ²	UNI-EN 14889-2
Moduł sprężystości	5000 N/mm ²	
Gęstość betonu przy wsadzie włókien 5 kg/m ³ Czas Ve-Be	15 sekund	
Oddziaływanie na wytrzymałość betonu	5 kg/m ³ do uzyskania: - 1,5 MPa przy CMOD = 0,5 mm - 1 MPa przy CMOD = 3,5 mm	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	

10. Właściwości użytkowe produktu opisanego w punktach 1. i 2. są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.
 Niniejszą Deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność Producenta wskazanego w punkcie 4.

San Cesario sul Panaro, 03/04/2019